



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпредспоживслужби  
Лариса В.Л.

(підзвісце, ім'я по батькові)

М.П.

№1



ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.06 2017 р.

№602-123-20-3/ 20518

Об'єкт експертизи: Водорозчинні лаки, лазурі, лесіровки для деревини т.м. Caparol: Capadur DecorLasur, Capadur Parkett- und SiegelLack, Capacryl PU-Satin, Capacryl PU-Gloss, Capacryl PU-Matt, Capacryl PU-Vorlack, Capacryl Airless-Fuller, Capacryl Heikörper-Lack, Capacryl Fenster-Lack, Capadur UniversalLasur, Capadur TwinProof, Capadur GreyWood, Capadur SilverStyle та інші.

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3209

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для зовнішніх та внутрішніх робіт у спорудах усіх типів (в медичних закладах, дитячих садках, школах, в приміщеннях громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості та торгівлі, в житлових, промислових та громадських будівлях, готелях, для дитячих іграшок, меблів тощо)

Виробник: «DAW SE» Німеччина, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ДП «Капарол Україна», Україна, м. Київ, вул. Алма – Атинська, 35 А, код за ЄДРПОУ: 32593100

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж.

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: 2-(2-бутокси)етоксистанолу - 10 мг/м<sup>3</sup>, IV клас небезпеки, а; 1-метилпірролідин-2-ону – 100 мг/м<sup>3</sup>, IV клас небезпеки, п+а; акрилонітрилу – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, II клас небезпеки, п, А; метилакрилату - 5 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, п; метилметакрилату - 10 мг/м<sup>3</sup>, III клас небезпеки, п; дифенілметан - 4,4'-діїзоцианату - 0,5 мг/м<sup>3</sup>, II клас небезпеки, п, А; гексаметилендіаміну – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, I клас небезпеки, п А; формальдегіду - 0,5 мг/м<sup>3</sup>, II клас небезпеки, п, О, А відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; миграция химических речовин в атмосферное повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; акрилонітрилу-0,03; гексаметилендіаміну - 0,001; формальдегіду - 0,003; інтенсивність запаху не більше 2 балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції 6035.А-91 "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели".

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Водорозчинні лаки, лазурі, лесіровки для деревини т.м. Caparol: Capadur DecorLasur, Capadur Parkett- und SiegelLack, Capacryl PU-Satin, Capacryl PU-Gloss, Capacryl PU-Matt, Capacryl PU-Vorlack, Capacryl Airless-Fuller, Capacryl Heikörper-Lack, Capacryl Fenster-Lack, Capadur UniversalLasur, Capadur TwinProof, Capadur GreyWood, Capadur SilverStyle та інші, за наданим заявником комплектом документів, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявлений сфері застосування.

**Термін придатності: гарантується виробником**

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповіальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  
Державної установи «Інститут  
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Протокол експертизи №11130 від 12 червня 2017 року**  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,  
заступник директора з наукової роботи  
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  
М.П.



Чернюк В.І.